



- OB-506 12 OZ (354 mL)
- OB-506 MOTO 35 mL

DESCRIPCIÓN

Elevador de Octanaje ABRO contiene aditivos antidetonantes, que al agregarse al combustible, mejora su octanaje y por tanto el performance de su vehículo.

VENTAJAS

- Mejora el octanaje.
- No daña sensores de oxígeno o convertidores catalíticos.
- Enriquece la mezcla aire-combustible, aumentando el rendimiento.
- Compatible con la Biogasolina.

BENEFICIOS

- Evita el cascabeleo.
- Evita la fractura de los anillos de los pistones.
- Aumenta la vida útil del motor.
- Ahorro de combustible.
- Restaura la pérdida de potencia del motor.
- Mejora el periodo de sincronización.
- Disminuye emisiones de agentes contaminantes debido a la mejora en la combustión.

ELIMINA EL CASCABEALO




SEGURO



RESTAURA



ELEVA OCTANAJE



USOS Y APLICACIONES

En caso de cascabeleo, pérdida de potencia, emisiones de humo negro y mantenimiento preventivo.

- Motores 4 tiempos a gasolina.
- Carros nuevos con turbocompresores.
- Motocicletas.

INSTRUCCIONES DE USO

Verter todo el contenido antes de cada tanqueada. Se usa para tratar hasta 21 galones. No usar en motores de 2 tiempos. Si el auto tiene una capacidad de más de 21 galones, se deben aplicar 2 botellas.



FICHA TECNICA DE MATERIAL

NOMBRE COMERCIAL ELEVADOR DE OCTANAJE ABRO

PRESENTACIONES ■ OB-506 12 OZ (354 mL) 12/CAJA ■ OB-506 MOTO 35 mL 64/CAJA

Sección 1- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- **Apariencia:** Ámbar claro/ Líquido rojizo.
- **Olor:** Aromático.
- **Gravedad Específica (H₂O=1):** 0.86.
- **Rango de Ebullición:** 71.1°C a 148.9°C.
- **Presión de Vapor:** @25°C < 2 mm Hg %.
- **Punto de inflamabilidad:** 100°F / 37.8°C.
- **Punto de Fusión:** -30°F / -34.4°C.
- **Solubilidad en agua:** Insoluble.
- **% Volátiles por Volumen:** 99+%
- **Límites inflamables:** Inferior 0.6; Superior 0.7.
- **Temperatura de ignición:** 205°C

MEDIO DE EXTINCIÓN Espuma, sustancia química seca, agua pulverizada CO₂

Sección 2- FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

La detonación prematura del combustible genera cascabeleo, generando pérdida de energía, sobrecalentamiento y desgaste en el motor, lo que reduce la vida útil del mismo. El ELEVADOR DE OCTANAJE ABRO mejora la propiedad antidetonante del combustible, haciendo que este explote en el momento indicado, creando una sincronización perfecta la cual se traduce en ahorro de combustible y alargamiento de la vida útil del motor.

Sección 3- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en un área segregada y aprobada. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles, alimentos y bebidas. Eliminar todas las fuentes de ignición. Separar de materiales oxidantes. Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Los envases que se han abierto deben volver a cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

PRECAUCIONES DE MANEJO

Aislar de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. Abra el envase en un área con buena ventilación. Evite respirar los vapores y productos de descomposición térmica. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Los vapores son más pesados que el aire y tenderán a acumularse en áreas bajas. Evite el uso en áreas confinadas sin ventilación adecuada. Evalúe cuidadosamente los procesos en los que se utiliza este producto a temperaturas elevadas para garantizar condiciones de operación seguras. Puede producirse una acumulación electrostática al verter o transferir este producto desde su contenedor.

Sección 4- MANEJO DE DESECHOS

El tratamiento, almacenamiento, transporte y eliminación deben estar de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales / provinciales y locales aplicables.

IMPORTANTE: La información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia ABRO, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de uso realizando sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información, además de adoptar las precauciones que sean recomendadas para proteger toda persona o propiedad de los riesgos a los que esté sometido debido a su manipulación.

+57 (316) 529 40 91
+57 (310) 443 38 29

info@cellux.com
Cellux

www.cellux.com
Cellux

Cellux
Cellux