

DESCRIPCIÓN

La cinta PVC Cellux®, es una cinta compuesta por una película de PVC y un adhesivo de caucho natural diseñada para aplicaciones de sellado en la industria alimenticia, especialmente industria bananera; de refrigeración y en aplicaciones especiales como inyección de poliuretano.



C-294


VENTAJAS

- Fuerza de adhesión superior en diversidad de superficies.
- Adhesivo no contaminante.
- Película altamente resistente.
- Crea una barrera contra la humedad.


BENEFICIOS

- Desenrollado silencioso.
- Resistente al envejecimiento.
- No migra adhesivo en superficies metálicas.
- Fácil corte con dispensador.
- Se puede imprimir.

SELLA



RESISTE



USO INDUSTRIAL



ALTA CALIDAD



USOS Y APLICACIONES

- Industria de electrodomésticos línea blanca.
- Especial para la industria bananera y en empaque de frutas en general.
- Sellado de bolsas en la industria panificadora, galletería, comestibles, carnes y alimentos en general.
- Arquitectura, ingeniería y diseño para rebordeado de planos.

RECOMENDACIONES

1. Utilizar en los 12 meses siguientes a su fabricación.
2. Almacenar preferiblemente en su empaque original en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y $\pm 50\%$ de humedad relativa.
3. No exponer a los rayos U.V.



FICHA TECNICA DE MATERIAL

NOMBRE COMERCIAL

CINTA PVC BLANCA

Sección 1- FUNCIONALIDAD

Composición

1. Release.
2. Soporte de PVC.
3. Primer.
4. Adhesivo de caucho natural.



El trabajo conjunto de sus componentes hacen que la cinta PVC blanca cierra bolsas cumpla la función de asegurar un sellado eficiente y práctico. Además, proporciona confianza y seguridad en la industria de alimentos debido a su adhesivo no contaminante. Su soporte de PVC garantiza resistencia a la abrasión, rasgado, golpes y rotura, especialmente en procedimientos de transporte. Es sensible a la temperatura y no se revienta con facilidad.

C-294 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidades de empaque
294C-00-00120050	12	50	Rollo suelto	288
294C-00-00120150	12	150	Rollo suelto	192
294C-00-00240150	24	150	Rollo suelto	96

Sección 2- PROPIEDADES

PROPIEDADES GENERALES			
C-294			
Calibre	Unidades métricas (Micras μ)		Métodos de prueba
Película	34		GB/T 7125-2014
Adhesivo	18		GB/T 7125-2014
Total	52		GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas (kg/in)	Unidades métricas (N/cm)	Métodos de prueba
Fuerza tensil	7	27	GB/T 2792-2014
Fuerza de adhesión	0,4	1,54	GB/T 7124-2008
Rolling-ball tack	1,18 in	3 cm	

Sección 3- ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente.

Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.



+57 (310) 443 38 29
+57 (316) 529 40 91

info@cellux.com



www.cellux.com



Cellux

