

# DUCT TAPE GRIS

## C-386



Cinta adhesiva Cellux C-386 es una cinta adhesiva que combina tela de poliéster y película de polietileno con un adhesivo de caucho natural resistente, lo que la convierte en la cinta más versátil de nuestro portafolio. Idealmente diseñada para aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, se utiliza principalmente para reparaciones no críticas. Se puede utilizar en superficies irregulares en los sectores de la construcción, automotriz y el hogar. Lo mejor de todo es que, gracias a su pegajosidad, es la única cinta adhesiva que puede adherirse a superficies mojadas.

SELLADO

MALEABLE

LARGA VIDA

REPARACIÓN

MÁXIMA ADHESIÓN


HUMEDAD



**Tuberías y ductos**



**Resistencia al  
rasgado**



**Sistemas de  
Refrigeración**

# DUCT TAPE GRIS

## C-386



### PROPIEDADES GENERALES

C-386

Soporte	Soporte de tela cubierta con polietileno reforzada con malla de fibra de vidrio.	
Adhesivo	Caucho natural solvente	
Liner	No	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	170 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	3,9 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	10 kg/in	GB/T 30776-2014
Resistencia a la temperatura	80° C	
Shear	> 80 h	GB/T 4851-2014

### C-386 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (mm)	Largo (Yd)	Presentación	Unidad de empaque
386C-00-00480010.ET	48	10	Etiqueta	48
386C-00-00480040.ET	24	40	Etiqueta	24

\*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Corte la cinta del tamaño deseado. 

Aplique la cinta en el lugar deseado. 

