

CINTA DE EMPAQUE PESADO

C-715/C-715T



La cinta de empaque pesado C-715 es el aliado ideal para la industria del embalaje, donde se requiere una mayor resistencia, alcanzando los 30 kg de peso. Gracias a su soporte BOPP, proporciona resistencia al desgarro, y su adhesivo es duradero durante el almacenamiento. Se pueden utilizar como elemento publicitario con hasta 3 tintas.

FÁCIL DESENLROLLADO

APLICACIÓN RÁPIDA


EMPAQUE PESADO

RESISTENTE

FÁCIL USO



Resiste 30 kg
de peso



Industria
de embalaje



Fácil aplicacion

Cellux 
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA DE EMPAQUE PESADO

C-715/C-715T



C-715T

PROPIEDADES GENERALES			
C-715/C-715T			
Soporte	BOPP		
Adhesivo	Acrílico acuoso		
Liner	No		
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba	
Película	25	GB/T 7125-2014	
Adhesivo	20	GB/T 7125-2014	
Total	45	GB/T 7125-2014	
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba	
Fuerza de adhesión	0,6 kg/in	GB/T 2792-2014	
Fuerza tensil	± 9 kg/in	GB/T 30776-2014	
Shear	>24h	GB/T 4851-2014	

C-715/C-715T MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (in)	Largo (Yd)	Presentación	Unidad de empaque
715C-00-00120040	1/2	40	Rollo suelto	588
715C-00-00180040	3/4	40	Rollo suelto	396
715C-00-00240040	1	40	Rollo suelto	288
715C-12-00240040	1	40	Tubular x 12 rollos	24
715C-00-02IN0040	2	40	Rollo suelto	144
715C-00-02IN0100	2	100	Rollo suelto	108
715C-00-02IN0100.ET	2	100	Etiqueta	108
715C-00-02IN0200	2	200	Rollo suelto	72
715C-00-02IN1000	2	1000	Rollo suelto	6
715C-12-00720100	3	100	Rollo suelto	64
715T-00-02IN0040	2	40	Rollo suelto	144
715T-00-02IN0100	2	100	Rollo suelto	108

*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolla, corta y aplica. 

Aplique presión con la mano reforzando la adherencia 

No estire la cinta al empacar.

