

# CINTA DE ENMASCARAR FERRETERA

## C-566



Nuestra cinta de enmascarar Cellux Ferreteria C-566 es una cinta de papel crepé especialmente diseñada para la protección y el etiquetado de superficies de alto rendimiento en el sector ferretero, automotriz y pinturero en general soportando hasta 90°C. Es ideal para usar en interiores o 5 días al aire libre en superficies como vidrio, madera, metal, plástico y superficies no regulares sin ningún daño.

**INTERIOR**

**EXTERIOR**

**FÁCIL USO**

**HASTA 150 °C**

**SIN RESIDUOS**

**SIN FILTRACIÓN**



**Pinturas**



**Resistente a solventes**



**Resistente a la humedad**

# CINTA DE ENMASCARAR FERRETERA

## C-566



### PROPIEDADES GENERALES

C-566

Soporte	Papel crepé
Adhesivo	Caucho natural
Líner	No

Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Película	120 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Adhesivo	32 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Total	152 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014

Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,7 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	6,5 kg/in	GB/T 30776-2014
Shear	> 24 h	GB/T 4851-2014
Temperatura máxima de operación	90 °C	

### C-566 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (in)	Largo (yd)	Presentación	Unidad de empaque
566C-00-00120020	1/2	20	Flowpack	168
566C-00-00180020	3/4	20	Flowpack	112
566C-00-00240020	1	20	Flowpack	88
566C-00-00120040	1/2	40	Flowpack	168
566C-00-00180040	3/4	40	Flowpack	112
566C-00-00240040	1	40	Flowpack	88
566C-00-021N0040	2	40	Flowpack	40
566C-00-00120040.ET	1/2	40	Etiqueta	160
566C-00-00180040.ET	3/4	40	Etiqueta	112
566C-00-00240040.ET	1	40	Etiqueta	80
566C-00-00360040.ET	1 1/2	40	Etiqueta	56
566C-00-021N0040.ET	2	40	Etiqueta	40
566C-00-00720040.ET	3	40	Etiqueta	24

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, corte y aplique. 

**Aplique presión con la mano para reforzar la adherencia.**

