

# CINTA DE ENMASCARAR AUTOMOTRIZ

Verde

## C-583V



La cinta C-583V diseñada específicamente para resistir las demandas de los entornos automotrices, lo que la hace perfecta para aplicaciones que involucran procesos de secado al horno, ofrece una alta resistencia y durabilidad, lo que permite un enmascaramiento seguro y confiable sin preocuparse por desgarros o desprendimientos no deseado, también garantiza una excelente adherencia a una variedad de superficies, como metales, plásticos y vidrio, asegurando una línea de pintura precisa y definida.

INTERIOR

EXTERIOR

FÁCIL USO

HASTA 150 °C

SIN RESIDUOS

SIN FILTRACIÓN



**Bordes perfectos**



**Talleres automotrices**



**Cámara de secado**

**Cellux**   
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

# CINTA DE ENMASCARAR AUTOMOTRIZ

Verde

## C-583V



### PROPIEDADES GENERALES

C-583V

Soporte	Papel crepé	
Adhesivo	Caucho reticulado	
Liner	No	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Película	130 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Adhesivo	40 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Total	170 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza de adhesión	0,56 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	5,8 kg/in	GB/T 30776-2014
Shear	> 24 h	GB/T 4851-2014

### C-583V MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (in)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
583V-00-00060055	1/4	55	Flowpack	96
583V-00-00120055	1/2	55	Flowpack	48
583V-00-00180055	3/4	55	Flowpack	32
583V-00-00240055	1	55	Flowpack	24

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, corte y aplique. 

Aplique presión con la mano para reforzar la adherencia. 

**Asegúrese de retirar la cinta una vez que la pintura esté seca y el trabajo esté terminado.**

