

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA USO PROFESIONAL

C-813



La cinta aislante eléctrica de uso profesional C-813 es una cinta con soporte de PVC plastificado y adhesivo de caucho natural especialmente diseñada para aislamiento eléctricos en cables de baja tensión que requieren calidad y seguridad de empalmes y uniones. Certificada bajo la norma **RETIE**, la cinta aislante Cellux tiene excelentes propiedades de elongación y recuperación de memoria, retardante de llama y autoextinguible. Aísala hasta 600V.


ELONGACIÓN

AUTOEXTINGUIBLE

RETARDANTE DE LLAMA

USO PROFESIONAL

100% PVC



**Empalme de
cableado**



**Aísala hasta
600V**



**Retardante
de llama**

Cellux 
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA

USO PROFESIONAL

C-813



PROPIEDADES GENERALES		
C-813		
Soporte	PVC	
Adhesivo	Caucho natural	
Liner	No	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	130 Micras μ	
Propiedades mecánicas		Unidades métricas
Fuerza de adhesión	0,45 kg/in	Norma RETIE Expedido por: Certichek Certificado #0076 Esquema de certificación 5 Vigencia hasta 23/08/2025
Fuerza tensil	7kg/in	
Aislamiento	600 V	
Elongación	100%	
Temperatura máxima de operación	80 °C	

C-818 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (M)	Presentación	Unidad de empaque
813C-NG-00180015	18±1mm	15 ± 0,5m	Tubular x 6 negro	500
813 C-NG-00180015	18±1mm	15 ± 0,5m	Tubular x 6 surtido	500

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie 

Desenrolla, estira y aplica la cinta. 

Aplica presión al final del bobinado. 

Asegúrese de estirar la cinta con cada vuelta.

