

CINTA TEFLÓN PARA GAS

C-TG



Cinta sellante **100% TEFLÓN® P.T.F.E.** Cellux amarilla de alta densidad, diseñada especialmente para ser usada en la instalación y mantenimiento de las roscas y juntas en conexiones de tuberías para el transporte de gas natural o propano en los sectores industrial, comercial y doméstico.

NO REACCIONA QUÍMICAMENTE

ABSORBE VIBRACIONES

SELLADO HERMÉTICO

ALTA RESISTENCIA

ANTIADHERENTE

FLEXIBLE



Reparaciones



Flexible



Tuberías

CINTA TEFLÓN PARA GAS C-TG



PROPIEDADES GENERALES		
C-TG		
Soporte	P.T.F.E	
Color	Amarillo según normativa para gas.	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Película	100 Micras μ	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Temperatura de servicio	-170 °C a 260 °C	
Deformación bajo presión	De vacío hasta 200 bar	

C-TG MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (M)	Presentación	Unidad de empaque
C-TG-001808	18	08	Tubular x 10	500
C-TG-001815	18	15	Tubular x 05	250

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpiar la rosca o accesorio. 

Aplicar la cinta en dirección contraria al sentido de la rosca. 

Asegurar el sellado desde el inicio de la rosca y de forma uniforme. 

Presionar manualmente la cinta contra los fondos de la rosca y empalmar la unión roscada. 

Se recomienda de 3 a 5 vueltas.

