

CINTA TEFLÓN PARA AGUA

C-TT



Cinta sellante **100% TEFLÓN® P.T.F.E.** de alta resistencia, diseñada especialmente para ser usada en la instalación y mantenimiento de las roscas y juntas en conexiones de tuberías para el transporte de agua en los sectores industrial, comercial y doméstico.

NO ENVEJECE

ABSORBE VIBRACIONES

SELLADO HERMÉTICO

ALTA RESISTENCIA

ANTIADHERENTE

FLEXIBLE



Reparaciones



Flexible



Tuberías

CINTA TEFLÓN PARA AGUA C-TT



PROPIEDADES GENERALES				
C-TT				
Soporte	P.T.F.E			
Calibre	1/2" X 8 yd	3/4" X 15 m	1" X 50 m	
Película	75 Micras μ	100 Micras μ	100 Micras μ	
Propiedades mecánicas	1/2" X 8 yd	3/4" X 15 m	1" X 50 m	
Fuerza de rotura	18 N/in	25 N/in	42 N/in	
Elongación	29%	100%	>150%	
Densidad	0,21	0,3	0,3	

C-TT MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo	Presentación	Unidad de empaque
C-TT-001208	12	08 yd	Tubular x 10	1.200
C-TT-001815	18	15 m	Tubular x 05	250
C-TT-002550	25	50 m	Tubular x 05	250

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿CÓMO USAR?

Limpiar la rosca o accesorio. 

Aplicar la cinta en dirección contraria al sentido de la rosca. 

Asegurar el sellado desde el inicio de la rosca y de forma uniforme. 

Presionar manualmente la cinta contra los fondos de la rosca y empalmar la 

Se recomienda de 3 a 5 vueltas.

