

**Cellux**   
DESDE 1922

 **ABRO**  
LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL®

Vol. 2

**SOLUCIONES**

**FERRETERO**

  @cellux.co



# LINEA PINTURERA



## PINTURAS EN SPRAY FLUORESCENTES

Colores intensos para mejor visibilidad. Pintura de alta calidad para diferentes superficies (metales, madera, plásticos, paredes). Esenciales en actividades decorativas y amigables con el ambiente.

Ref.: SP-\*\* 400 ml / 12 caja



## PINTURAS EN SPRAY PREMIUM

Acabados superiores con mejor rendimiento. Mejor duración del color. Recubrimiento superior.

Ref.: SP-\*\* 400 ml / 12 caja



## ESMALTES ALTA TEMPERATURA PARA MOTOR

Colectores de escape, mofles o tubos de escape, carcasa del motor y accesorios, radiadores, maquinaria y bombas.

Resiste altas temperaturas del motor o superficies calientes hasta 300°C/572°F. Resistente al aceite, oxido, sal, humedad, grasas y fluidos.

Ref.: EE-550 11 oz (312 g) / 12 x Caja



## C-563 Enmascarar multipropósito



Ideal para trabajos pintureros con vinilos. Uso general e interior.  
Ideal para rotular, proteger y sellar objetos de carácter no crítico.

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1 1/2" x 20 YDS	Flow Pack	168
3/4" x 20 YDS	Flow Pack	112
1" x 20 YDS	Flow Pack	88
1 1/2" x 20 YDS	Flow Pack	70
2" x 20 YDS	Flow Pack	50
1 1/2" x 20 YDS	Tubular X 6	11
2" x 20 YDS	Tubular X 6	24
2" x 40 YDS	Tubular X 6	16
1 1/2" x 40 YDS	Flow Pack	168
3/4" x 40 YDS	Flow Pack	112
1" x 40 YDS	Flow Pack	88
1 1/2" x 40 YDS	Flow Pack	70
1 1/2" x 40 YDS	Etiqueta	160
3/4" x 40 YDS	Etiqueta	112
1" x 40 YDS	Etiqueta	80
1 1/2" x 40 YDS	Etiqueta	56
2" x 40 YDS	Etiqueta	40
3" x 40 YDS	Etiqueta	24

## C-566

Cinta de enmascarar ferretera



### FLOW PACK

MEDIDAS	U/E
12mm x 20yds	168
18mm x 20yds	112
24mm x 20yds	88
12mm x 40yds	168
18mm x 40yds	112
24mm x 40yds	88

### ETIQUETA

MEDIDAS	U/E
1/2" x 40 Yds	160
3/4" x 40 Yds	112
1" x 40 Yds	80
1 1/2" x 40 Yds	56
2" x 40 Yds	40
3" x 40 Yds	24

Resiste a la humedad y a solventes. Es de fácil corte y especial para trabajos en interiores. Perfecta para trabajos pintureros porque se puede retirar sin dejar residuos

## Cinta De Enmascarar Automotriz

Delineado perfecto para trabajos pintureros automotrices. Excelente adhesión sin desprendimiento de adhesivo. Resistencia a solventes y altas temperaturas.



**C-583**  
(Beige Oscuro)  
Cinta de enmascarar automotriz



**C-583-A**  
(Amarillo)  
Cinta de enmascarar automotriz



**C-583-V**  
(Verde)  
Cinta de enmascarar automotriz

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/4" x 40 m	Flow Pack	320
1/2" x 40 m	Flow Pack	168
3/4" x 40 m	Flow Pack	112
1" x 40 m	Flow Pack	88
1 1/2" x 40 m	Etiqueta	56
2" x 40 m	Etiqueta	40

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/4" x 55 m	Flow Pack	96
1/2" x 55 m	Flow Pack	48
3/4" x 55 m	Flow Pack	32
1" x 55 m	Flow Pack	24

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/4" x 55 m	Flow Pack	96
1/2" x 55 m	Flow Pack	48
3/4" x 55 m	Flow Pack	32
1" x 55 m	Flow Pack	24

## ADHESIVOS Y SELLADORES



### ADHESIVO DE ACERO EPÓXICO

Soldadura en frío que consta de adhesivo y relleno  
Reparaciones en 4 minutos  
Actividades de reparación en talleres y hogar

Ref.: ES-507 57 g / 12 caja



### ADHESIVO DE ACERO EPÓXICO USO AUTOMOTRIZ

Adhesivo en dos partes de alto desempeño  
Capaz de soldar casi cualquier material  
Reparaciones en 4 minutos

Ref.: ES-509 57 g / 12 caja



## ADHESIVO DE ACERO INYECTABLE

Une metales, cerámica, madera, concreto, piedra y la mayoría de los plásticos.

Fácil de usar, elimina errores de medición.

Curado en 5 minutos.

**Ref.: EG-330** 25 mL/12 x Caja



## ADHESIVO EPÓXICO INYECTABLE TRANSPARENTE

Une metales, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, porcelana, concreto y la mayoría de los plásticos.

Adhesivo fácil de dosificar y mezclar, elimina errores de medición. Curado en 5 minutos.

**Ref.: EP-300** 25 mL/12 x Caja



## TRABADOR DE ROSCAS REMOVIBLE

Adhesivo para uniones roscadas, tuercas, pernos, tornillos.

Fijación temporal que previene la corrosión.

Protección contra vibraciones, útil en el sector industrial.

**Ref.: TL-342** 6 ml



## TRABADOR DE ROSCAS PERMANENTE

Adhesivo para uniones roscadas en equipos críticos.

Fijación temporal que previene la corrosión.

Protege contra vibraciones, útil en el sector industrial

**Ref.: TL-371 / TL-571** 6 ml - 50 ml



## SUPER GLUE

Adherencia instantánea,

seca en 3 segundos.

Resistencia a temperatura y humedad.

Asegura una unión fuerte en muchas superficies no porosas.

**Ref.: SG-747** 3 g / 24 x Caja



## SILICONA GRIS RTV CONSTRUCTORA DE JUNTAS

Diseño especial para empaques y sellamientos en motores y máquinas que trabajan a altas temperaturas (343 °C). Curado neutral.

Previene fugas a causa de vibraciones y expansiones térmicas.

**Ref.: 9-AB-85** 85 g / 12 x Caja



## SILICONA ROJA RTV CONSTRUCTORA DE JUNTAS ABRO

Diseño especial para empaques y sellamientos en motores y máquinas que trabajan a altas temperaturas (343 °C).

Resistente a la fatiga dinámica.

Seguro para sensores de oxígeno.

**Ref.: 11-AB-30-MM**  
30 g/12 x Caja



## SILICONA ROJA CONSTRUCTORA DE JUNTAS CELLUX

Diseño especial para empaques y sellamientos en motores y equipos que trabajan a altas temperaturas (343 °C).

Excelente adhesión y flexibilidad.

Resistencia contra aceites, agua y anticongelantes.

**Ref.: HT-RED-C-30**  
30 g/12 x Caja



## SELLADOR DE JUNTAS

Pega, sella y repara juntas/empaques (Papel, cartón, felpa, metal y goma).

Resistente al agua, gasolina, aceite y otros derivados del petróleo. Secado rápido.

**Ref: GS-5A**  
25 mL/12 x Caja



## ADHESIVO EN AEROSOL MULTIPROPÓSITO

Crea una adhesión permanente o temporal.

Acción rápida, fuerte y resistente al agua.

Ideal para usar en papel, cartón, madera, metales ligeros, plásticos, espumas, cuero, tela y otros materiales utilizados en los automóviles.

**Ref: SA-300**  
326 g/12 x Caja

# ▣▣▣ LUBRICANTES Y LIMPIADORES ▣▣▣

## LUBRICANTE ANTIÓXIDO PENETRANTE

Penetra, lubrica, afloja y protege contra la corrosión.

Detiene chirridos y disminuye el desgaste por fricción.

Dieléctrico mejorado con teflón.



**AB-80-400**  
400 mL/ 24 x Caja

**AB-80-210**  
210 mL/12 x Caja

## SILICONA LUBRICANTE EN SPRAY

Penetra, lubrica, afloja piezas móviles.

Remueve el óxido y repele el polvo.

Protege y abrillanta gran variedad de superficies.



**Ref.: SL-909**  
10 oz (283 g) /12 x Caja

## GRASA BLANCA DE LITIO EN AEROSOL

Grasa multiusos de larga duración.

Lubrica y protege piezas metálicas de la corrosión. Penetración en grietas diminutas.



**Ref.: LG-380**  
10 oz (284 g) /12 x Caja

## LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRÓNICOS

Remueve aceite, grasa, humedad y otros contaminantes de los circuitos electrónicos sin dañarlos.

Mantiene el sistema libre de óxido y depósitos de sulfuro. Se puede usar en una amplia gama de plásticos.

**Ref.: EC-533**    **Ref: EC-833**  
10 Oz/ 24 x Caja    5.75 Oz 12/Caja



## CONVERTIDOR DE ÓXIDO EN AEROSOL

Sella y detiene el óxido.

Convierte el óxido en una superficie pintable.

Protege contra la corrosión



**Ref.: RC-1000**  
283g / 12 x Caja

## DESENGRASANTE UNIVERSAL

Disuelve suciedad, lodos, carbón y grasas.

No afecta piezas de caucho.

Rápida acción sin dejar residuos.

**Ref.: FD-400**  
10 oz (283 g) / 12 x Caja



## REMOVEDOR DE POLVO DUSTER

Gas comprimido removedor de polvo en áreas difíciles.

Ideal para componentes eléctricos, hendiduras de aire acondicionado y equipos delicados.

Diseñado para mantenimiento y prevención de daños en partes eléctricas.

**Ref.: AD-237**  
10 Oz/ 24 x Caja



# REPARACIÓN, EMPAQUE Y MONTAJE

## C-791 Cinta de polietileno para invernadero



Ideal para reparar invernaderos, vidriosos techos y en general donde se necesite una cinta que pegue bien en plásticos. Resiste altas temperaturas, humedad y envejecimiento. Flexible con protección UV.

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
2" x 50 m	Rollo suelto	24
3" x 50 m	Rollo suelto	16

## C-813 Cinta aislante profesional



Soporte:	PVC	Temperatura:	-20 a 80°C
Adhesivo:	Caucho natural	Resistencia:	50 KV/mm
Espesor:	130 Micras	Elongación:	200%
Color:	Negro y colores	Aislamiento:	600 V

Dieléctrica, elástica, con memoria, retardante a la llama y resistente a la corrosión. Certificada con la norma RETIE.



## C-818 Cinta aislante industrial



Mejora las condiciones de aislamiento debido a su mayor resistencia dieléctrica. Resistente a la intemperie y efectos de temperaturas. Fijación e identificación de cables por colores según norma RETIE.

Soporte:	PVC	Temperatura:	-20 a 80°C
Adhesivo:	Caucho natural	Resistencia:	80 KV/mm
Espesor:	180 Micras	Elongación:	200%
Color:	Negro	Aislamiento:	600 V



## C-TT Teflón para AGUA



Proporciona sellado hermético entre las uniones y tuberías. Flexible, resistente a rasgaduras, temperatura y presión. 100% PTFE que evita la corrosión. De color blanco según código de colores para tuberías con agua.

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 8 yd	Tubular x 10 rollos	1200
18 mm x 15 m	Tubular x 5 rollos	250
25 mm x 50 m	Tubular x 5 rollos	250

## C-TG Teflón para GAS



Proporciona sellado hermético entre las uniones y tuberías. 100% PTFE que evita la corrosión. Flexible, resistente a rasgaduras, temperatura y presión. De color amarillo según código de colores para tuberías con gas.

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
18 mm x 8 m	Tubular x 10 rollos	500
18 mm x 15 m	Tubular x 5 rollos	250

## C-700 / C-701 Cinta de empaque liviano



Adhesión superior y resistente a rasgaduras. No se decolora y resiste a los rayos U.V.



## C-715 / C-715T Cinta Empaque pesado



Alta fuerza de adhesión en cartón reciclado. Imprimibles, posicionamiento de marca y seguridad.



## C-70\* Cinta de empaque mediano de colores



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/2"x40Yds	Rollos sueltos	588
3/4"x40Yds	Rollos sueltos	396
1"x40Yds	Rollos sueltos	288
2"x40Yds	Rollos sueltos	144
1/2"x40Yds	Tubular	54
1/2"x40Yds	Tubular	54

Embalaje liviano de mercancías hasta 20 kg. Imprimibles, posicionamiento de marca y seguridad. Larga duración y versatilidad.

## C-484 Cinta de espuma doble faz



Montaje permanente de objetos de hasta 2kg por pulgada. Adhesivo resistente a la humedad y rayos ultravioleta. Fácil aplicación y larga vida.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 1 m	Blister	32
18 mm x 1 m	Blister	32
12 mm x 10 m	Etiqueta	12
18 mm x 10 m	Etiqueta	8
12 mm x 30 m	Etiqueta	24
18 mm x 30 m	Etiqueta	16
24 mm x 30 m	Etiqueta	12

## C-486 Cinta de espuma doble faz



Montaje permanente de objetos de hasta 5kg por pulgada. Adhesivo resistente a la humedad. Fácil aplicación y larga vida.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 1 m	Blister	32
12 mm x 20 m	Blister	24
18 mm x 20 m	Etiqueta	16

## C-495 Cinta doble faz poliester



Se adhiere a todo tipo de superficies. Ideal en el montaje de objetos planos y livianos. Fácil aplicación y larga vida.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 8 m	Blister	32
18 mm x 5 m	Blister	22
24 mm x 5 m	Blister	20
12 mm x 20 m	Etiqueta	120
18 mm x 20 m	Etiqueta	80
24 mm x 20 m	Etiqueta	60
12 mm x 40 m	Rollo Suelto	72
18 mm x 40 m	Rollo Suelto	48
24 mm x 40 m	Rollo Suelto	36



## LIMPIADOR DE CARBURADOR

Penetra, afloja y remueve residuos de barniz, aceite y goma.

Limpia sin necesidad de desmontar.

Rápida evaporación.

**Ref.: CC-200**

10 oz (283 g) / 12 x Caja



## LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACIÓN

Disuelve hollín, aceites y carbón.

Seguro para empaques.

No requiere desmontar el sistema para una limpieza profunda.

**Ref.: TB-300**

10 oz (283 g) / 12 x Caja



## ARRANCADOR DE MOTOR (STARTING FLUID)

Facilita el encendido del motor a cualquier temperatura. Evita el desgaste del motor de arranque y la descarga de la batería. Puede utilizarse en cualquier tipo de motor.

**Ref.: SF-650**

11 oz (312 g) / 12 x Caja

## C-640

### Cinta antideslizante negra



Capa abrasiva que disminuye los riesgos de caídas. Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Excelente desempeño para el tráfico medio.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

## C-641

### Cinta antideslizante fotoluminiscente



Capa abrasiva que disminuye los riesgos de caídas. Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Banda fotoluminiscente para proyección de luz en superficies con baja luminosidad.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

## C-643

### Cinta antideslizante peligro



Capa abrasiva de colores que simbolizan "peligro". Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Excelente desempeño para el tráfico medio.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

## C-890 Cinta de señalización amarilla



Alta visibilidad que indica "precaución" en bodegas, almacenes y pisos en general. Disminuye tiempos de reemplazo por su resistencia a solventes. Adhesión superior a todo tipo de superficies.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
48 mm x 33 m	Rollos sueltos	30
72 mm x 33 m	Rollos sueltos	20

## C-891 Cinta de señalización amarilla/negra



Alta visibilidad que indica "peligro" en bodegas, almacenes y pisos en general. Disminuye tiempos de reemplazo por su resistencia a solventes. Adhesión superior a todo tipo de superficies.



Línea de Atención Nacional

**+57 310 4433829**

✉ [info@cellux.com](mailto:info@cellux.com)

✉ [serviciocliente@cellux.com](mailto:serviciocliente@cellux.com)

www.cellux.co

Cellux Colombiana S.A.