

Cellux 
DESDE 1922

 **ABRO**
LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL®

Vol. 2

SOLUCIONES

INDUSTRIA



@cellux.co

REFRIGERACIÓN REPARACIÓN

C-384 / C-384B

Cinta Foil de aluminio



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
24 mm x 40 yds	Etiqueta	48
48 mm x 10 yds	Etiqueta	48
48 mm x 40 yds	Etiqueta	24
72 mm x 40 yds	Etiqueta	16

Aplicaciones de mayor desempeño térmico.
Maleabilidad superior y adherencia a superficies irregulares.
Reflector de luz y calor para uso en interiores y exteriores.

C-387

Cinta Foil de aluminio reforzada FSK



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 40 yd	Rollos sueltos	24
72 mm x 40 yd	Rollos sueltos	16

Garantiza un sellado hermético en ductos.
Reparación discreta. Crea una barrera contra la humedad y el vapor evitando el fácil rasgado.

C-496

Cinta doble faz de poliéster



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 8 m	Blister	32
18 mm x 5 m	Blister	22
24 mm x 5 m	Blister	20
12 mm x 20 m	Etiqueta	96
18 mm x 20 m	Etiqueta	64
24 mm x 20 m	Etiqueta	48
12 mm x 40 m	Rollo suelto	72
18 mm x 40 m	Rollo suelto	48
24 mm x 40 m	Rollo suelto	36

Se adhiere con fuerza a todo tipo de superficies.
Diseñada para el montaje de objetos de plástico, acero, aluminio, papel, vidrio y madera.
Proporciona un acabado de soldadura.



SEGURIDAD INDUSTRIAL



C-640

Cinta antideslizante negra



Capa abrasiva que disminuye los riesgos de caídas. Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Excelente desempeño para el tráfico medio.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

C-641

Cinta antideslizante fotoluminiscente



Capa abrasiva que disminuye los riesgos de caídas. Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Banda fotoluminiscente para proyección de luz en superficies con baja luminosidad.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

C-643

Cinta antideslizante peligro




Capa abrasiva de colores que simbolizan "peligro". Adhesivo resistente a solventes que disminuye tiempos de reemplazo. Excelente desempeño para el tráfico medio.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
50 mm x 5 m	Etiqueta	30
50 mm x 10 m	Etiqueta	24
50 mm x 20 m	Etiqueta	12

C-890 Amarilla



Alta visibilidad que indica "precaución" en bodegas, almacenes y pisos en general. Disminuye tiempos de reemplazo por su resistencia a solventes. Adhesión superior a todo tipo de superficies.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
48 mm x 33 m	Rollos sueltos	30
72 mm x 33 m	Rollos sueltos	20

C-891 Amarilla / negra



Alta visibilidad que indica "peligro" en bodegas, almacenes y pisos en general. Disminuye tiempos de reemplazo por su resistencia a solventes. Adhesión superior a todo tipo de superficies.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
48 mm x 33 m	Rollos sueltos	30
72mm x 33 m	Rollos sueltos	20

INDUSTRIA GRÁFICA

C-406

Cinta tissue transfer hot melt



C-406 Características	Soporte: Tissue
	Adhesivo: Hot melt
	Espesor: 100 Micras
	Color: Blanco

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 10 m	Blister	32
12 mm x 50 m	Etiqueta	24
18 mm x 50 m	Etiqueta	16
24 mm x 50 m	Etiqueta	12
12 mm x 150 m	Etiqueta	12
18 mm x 150 m	Etiqueta	8
24 mm x 150 m	Etiqueta	6

Bajo espesor y alta adherencia en empalmes al vuelo y estáticos. Ideal en empalme de bobinas de papel, cartón, flexografía y artes gráficas. Adhesivo no contaminante ideal para uso en el sector salud. Resistente al envejecimiento y las altas temperaturas.

C-407

Cinta tissue transfer acrílico



C-407 Características	Soporte: Tissue
	Adhesivo: Acrílico solvente
	Espesor: 100 Micras
	Color: Blanco

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 10 m	Blister	32
12 mm x 50 m	Etiqueta	24
18 mm x 50 m	Etiqueta	16
24 mm x 50 m	Etiqueta	12
12 mm x 150 m	Etiqueta	12
18 mm x 150 m	Etiqueta	8
24 mm x 150 m	Etiqueta	6

Bajo espesor y alta adherencia en empalmes al vuelo y estáticos. Ideal en empalme de bobinas de papel, cartón, flexografía y artes gráficas. Resistente al envejecimiento y las altas temperaturas.

C-495

Cinta doble faz de poliéster





C-495 Características	Soporte: Poliéster
	Adhesivo: Acrílico solvente
	Espesor: 160 micras
	Color: Transparente
	Temperatura: 10°C a 100°C
	Fuerza adhesión: 1,3 kg/pulg

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 8 m	Blister	32
18 mm x 5 m	Blister	22
24 mm x 5 m	Blister	20
12 mm x 20 m	Etiqueta	96
18 mm x 20 m	Etiqueta	64
24 mm x 20 m	Etiqueta	48
12 mm x 40 m	Rollo suelto	72
18 mm x 40 m	Rollo suelto	48
24 mm x 40 m	Rollo suelto	36

Se adhiere a todo tipo de superficies. Ideal en el montaje de objetos planos y livianos. Fácil aplicación y larga vida.

EMPAQUE INDUSTRIA

C-70* Cinta de empaque mediano de colores



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/2"x40Yds	Rollos sueltos	588
3/4"x40Yds	Rollos sueltos	396
1"x40Yds	Rollos sueltos	288
2"x40Yds	Rollos sueltos	144
1/2"x40Yds	Tubular x 4 Bl.	144
1/2"x40Yds	Tubular x 4 Surt.	144

Embalaje mediano de mercancías hasta 25 kg. Imprimibles en colores para posicionamiento de marca y clasificación de mercancía. Larga duración y versatilidad. Disponibles en 5 colores.



Cintas Impresas

Seguridad / Economía

al despachar sus cajas. Efectividad al hacer publicidad de su negocio.



C-715 / C-715T

Cinta Empaque pesado



C-715

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1 1/2" x 40 Yds	Rollos sueltos	588
3/4" x 40 Yds	Rollos sueltos	396
1" x 40 Yds	Rollos sueltos	288
1" x 40 Yds	Tubular x 12 Rollos	24
2" x 40 Yds	Rollos sueltos	144
2" x 100 Yds	Rollos sueltos	108
2" x 100 Yds	Etiqueta	108
2" x 200 Yds	Rollo suelto	72
2" x 1000 Yds	Rollo suelto	6
3" x 100 Yds	Rollo suelto	64

Embalaje pesado de mercancías hasta 30 kg. Alta fuerza de adhesión en cartón reciclado. Imprimibles, posicionamiento de marca y seguridad.

C-715T

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
2" x 40 Yds	Rollo suelto	144
2" x 100 Yds	Rollo suelto	108

C-741

Cinta de filamento de vidrio



Refuerzo para embalaje de objetos pesados y delicados. Uso industrial en metalurgia, eléctricos y amarre de tuberías. Adherencia superior en todo tipo de superficies.



MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
12 mm x 40 m	Etiqueta	120
18 mm x 40 m	Etiqueta	80
24 mm x 40 m	Etiqueta	60
48 mm x 40 m	Etiqueta	30


REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ESMALTES ALTA TEMPERATURA PARA MOTOR

Colectores de escape, mofles o tubos de escape, carcasa del motor y accesorios, radiadores, maquinaria y bombas. Resiste altas temperaturas del motor o superficies calientes hasta 300°C/572°F. Resistente al aceite, oxido, sal, humedad, grasas y fluidos. **Ref.: EE-550** 11 oz (312 g) / 12 x Caja



C-791 Cinta de polietileno para invernadero



Ideal para reparar invernaderos, vidrios en techos y en general donde se necesite una cinta que pegue bien en plásticos. Resiste altas temperaturas, humedad y envejece cemento, flexible con protección UV.

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
2" x 50 m	Rollo suelto	24
3" x 50 m	Rollo suelto	16

C-584 Cinta de enmascarar industrial



Papel crepé de alta densidad y adhesivo de caucho modificado para resistencia U.V. Enmascaramiento en condiciones críticas. Resistente a solventes, altas y bajas temperaturas.

C-584
Características

Soporte:
Papel crepé
Adhesivo:
Caucho natural reticulado
Espesor:
170 Micras
Color:
Beige

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
1/4 " x 40 m	Flow pack	96
1/2 " x 40 m	Flow pack	48
3/4 x 40 m	Flow pack	32
1" x 40 m	Flow pack	24
2" x 40 m	Etiqueta	40

C-752 Cinta de papel rehumectable con refuerzo de fibra de vidrio



Soporte de papel orgánico amigable con el ambiente e imprimible. Adhesivo de laminación activado con agua. Ideal en embalaje de láminas de Drywall, marquería y protección contra impactos de diferentes superficies.

C-752
Características

Soporte:
Papel kraft
Adhesivo:
Laminación activado por agua
Espesor:
165 Micras
Color:
Orgánico

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
48 mm x 50 m	Termoencogible	12

C-386 Cinta duct tape



Cinta de reparación reforzada para la industria del embalaje pesado. Excelente adhesión en superficies húmedas. Aísla, refuerza, repara y protege. Adhesión agresiva en todo tipo de superficies. Fácil corte manual.

C-386
Características

Soporte:
Tela y PE con refuerzo
Adhesivo:
Caucho natural
Espesor:
235 Micras
Color:
Gris

MEDIDAS	PRESENTACIÓN	U/E
48 mm x 10 yd	Etiqueta	48
48 mm x 40 yd	Etiqueta	24

Trabador de roscas removible

Adhesivo para uniones roscadas, tuercas, pernos, tornillos. Fijación temporal que previene la corrosión. Protección contra vibraciones, útil en el sector industrial.

Ref.: TL-342 6 ml



Trabador de roscas permanente

Adhesivo para uniones roscadas en equipos críticos. Fijación temporal que previene la corrosión. Protege contra vibraciones, útil en el sector industrial

Ref.: TL-371 / TL-571 6 ml – 50 ml



Línea de Atención Nacional
+57 310 4433829

✉ info@cellux.com
✉ servicliente@cellux.com



www.cellux.co
Cellux Colombiana S.A.