

# Taller de Reparación

Cinta de enmascarar

**C-584 | Amarillo**



## DESCRIPCIÓN

Nuestra cinta de enmascarar C-584 está hecha de papel semicrepé saturado en un vibrante tono amarillo. Esta cinta cuenta con cualidades de alto rendimiento perfectas para la construcción, aplicaciones automotrices y marítimas. Con su adhesivo de caucho natural, garantiza una adhesión, lo que lo hace ideal para trabajos precisos. Resistente a altas temperaturas de hasta 110 grados durante 30 minutos, se adapta perfectamente a superficies irregulares y funciona a la perfección con papel de enmascarar y película protectora, adhiriéndose a sí mismo sin esfuerzo. Además, su resistencia a los rayos UV garantiza una eliminación sin residuos durante un máximo de 7 días en exteriores.

## USOS

- **Pintura automotriz:** logre líneas nítidas y limpias durante proyectos de pintura automotriz, asegurando resultados de calidad profesional.
- **Proyectos de construcción:** desde trabajos delicados de acabado hasta enmascaramiento de superficies resistentes, C-584 se destaca en aplicaciones de construcción, brindando una adhesión confiable y adaptabilidad a varias superficies.
- **Mantenimiento marino:** ya sea para reparaciones o detalles del casco, la C-584 resiste los entornos marinos y ofrece un enmascaramiento de alto rendimiento para tareas de mantenimiento de embarcaciones y motos acuáticas.

## CARÁCTERÍSTICAS

- ✓ Suave al tacto.
- ✓ Excelente anclaje de pintura.
- ✓ Superposición de la cinta.
- ✓ Uso interior y exterior.
- ✓ Alto rendimiento y visibilidad.
- ✓ Resistente al desgarro y a los disolventes.

## DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Estándar
Soporte	Semicrepé
Adhesivo	Caucho natural
Fuerza de adhesión	0,59 (Kg/in)
Interior/Exterior	Interior - Exterior (7 días)
Temperatura de servicio	110°C (1hora)
Fuerza tensil	9,842 (Kg/in)
Calibre	125 micras

## ALMACENAMIENTO

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

## ¿COMO USAR?

- 1 Limpiar la superficie.
- 2 Desenrollar, cortar y aplicar.
- 3 Aplique presión con la mano reforzando la adherencia.

## MEDIDAS

ANCHO (IN) LARGO (YD)

1/2	
3/4	
1	
1 1/2	40
2	
3	
1/2	
3/4	
1	60
1/2	
2	

Tubularx12 1/4" 60YD

