

Alto Desempeño

Cinta de enmascarar

C-586G VERDE



DESCRIPCIÓN

Dé rienda suelta a la precisión y la velocidad con nuestra cinta de enmascarar para pintura de alto rendimiento Cellux C-586G. Esta cinta está cuidadosamente diseñada para lograr líneas de pintura nítidas y un enmascaramiento eficiente durante proyectos automotrices de alto rendimiento. Con una adhesión y durabilidad superiores, garantiza una aplicación perfecta, ya sea que esté personalizando, detallando o realizando trabajos de pintura inspirados en las carreras

USOS

-  Proyectos de pintura base agua y disolventes.
-  Carrocería y reparaciones.
-  Aplicaciones de alta temperatura
-  Autodetalle
-  Excelente rendimiento en perfiles con curvas
-  Líneas de pintura nítidas

CARÁCTERÍSTICAS

-  Diseño resistente a la humedad.
-  Lámparas IR y cabina de pintura.
-  120°C x 1 hora.
-  Alto rendimiento y visibilidad.
-  Resistencia UV.
-  10 días de uso en exteriores.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Propiedad | Estándar |
| Soporte | Semicrepé |
| Adhesivo | Caucho natural |
| Fuerza de adhesión | 0,643 (Kg/in) |
| Interior/Exterior | Exterior (10 días) |
| Temperatura de servicio | 120°C (1hora) |
| Fuerza tensil | 9,842 (Kg/in) |
| Calibre | 135 micras |

ALMACENAMIENTO

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

¿COMO USAR?

- 1 Limpiar la superficie.
- 2 Desenrollar, cortar y aplicar.
- 3 Aplique presión con la mano reforzando la adherencia.

MEDIDAS

ANCHO (IN) LARGO (YD)

| | |
|--------|----|
| 1/4" | 40 |
| 1/2" | |
| 3/4" | |
| 1" | |
| 1 1/2" | |
| 2" | 60 |
| 1/2" | |
| 3/4" | |
| 1" | |
| 1 1/2" | |
| 2" | |

Tubularx12 1/4" 60YD

