

CINTA DE SILICONA AUTOSOLDABLE

Automotriz

C-416



La cinta de silicona auto soldable Cellux[®], es una cinta especial llamada también cinta de rescate, sin adhesivo protegida por un Liner de polipropileno. De alta resistencia, diseñada para operaciones de mantenimiento y reparaciones de emergencia que soporta todo tipo de condiciones extremas.

FÁCIL USO


VERSÁTIL

SIN RESIDUOS

DIELÉCTRICO

MULTIPROPÓSITO

IMPERMEABLE



Plomería



Industria
nautica



Anticonductora

Cellux[®] 
Pasión por la Excelencia | DESDE 1922

IMPORTANTE: la información suministrada representa valores establecidos en base a aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia CELLUX, la cual se proporciona al público en acto de buena fe. En la práctica, las condiciones pueden variar alterando el resultado final. El cliente o comprador deberá realizar sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del producto y no depender de esta información o cualquier otra asesoría ofrecida.

CINTA DE SILICONA AUTOSOLDABLE

Automotriz

C-416



PROPIEDADES GENERALES

C-416

Soporte	Silicona	
Adhesivo	No	
Liner	Sí	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	500 Micras μ	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Elongación	450%	GB/T 30776-2014
Tiempo inicial de vulcanización	2 minutos	
Tiempo final de vulcanización	24 horas	
Resistencia dieléctrica	38 kV/mm	
Temperatura de operación	-56°C a 260°C	

C-416 MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
416B-TR-00250003	25	3	Blister	16
416B-BL-00250003	25	3	Blister	16
416B-NG-00250003	25	3	Blister	16
416B-AZ-00250003	25	3	Blister	16
416B-AM-00250003	25	3	Blister	16
416B-VE-00250003	25	3	Blister	16
416B-RO-00250003	25	3	Blister	16

¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, y corte 

Coloque la cinta y aplique presión a medida que se enrolla la cinta. 

Cortar de forma paralela con un objeto punzante si se desea eliminar.. 

Repara, sella y protege sin el uso de adhesivos.

