


# CINTA DE PAPEL REHUMECTABLE BLANCA

## C-750



La cinta de papel rehumeactable es una cinta de papel bond con adhesivo activado al contacto con agua. Puede utilizarse para sellado de cajas de máximo 12 Kg de peso. Su principal aplicación se da en la industria del almacenamiento y transporte de láminas de Drywall para protección y rotulado de bordes.

CONSTRUCCIÓN

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD


RESISTENTE

LARGA DURACIÓN

DRYWALL



Marqueteria




Laminas  
de Drywall



Se puede  
imprimir

# CINTA DE PAPEL REHUMECTABLE BLANCA

## C-750



PROPIEDADES GENERALES		
C-750		
Soporte	Papel bond	
Adhesivo	De laminación activado por agua.	
Liner	No	
Calibre	Unidades métricas	Métodos de prueba
Total	120 Micras $\mu$	GB/T 7125-2014
Propiedades mecánicas	Unidades métricas	Métodos de prueba
Fuerza adhesión	2 kg/in	GB/T 2792-2014
Fuerza tensil	8 kg/in	GB/T 30776-2014
Elongación	1%	GB/T 30776-2014
Temperatura máxima de operación	40 °C	

C-752 MEDIDAS DISPONIBLES				
Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Presentación	Unidad de empaque
750C-00-00480050	48	50	Termoencogible	72


\*Otros largos y anchos están disponibles por requerimiento especial.

Se recomienda utilizarlo durante los 12 meses posteriores a su fabricación. Almacenarlo preferiblemente en su empaque original y en lugares limpios, secos y a temperatura ambiente. Evitar la exposición constante a altas temperaturas o rayos solares ya que podrían afectar el desempeño del adhesivo.

## ¿CÓMO USAR?

Limpia la superficie. 

Desenrolle, corte y aplique. 

Aplique presión con la mano para reforzar la adherencia. 

**No estire la cinta al empacar.**

